



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
BRU.02001A	1 L	6	450
BRU.02004A	4 L	4	112
BRU.02005A	5 L	4	112
BRU.02020A	20 L	1	30
BRU.02060A	60 L	1	12
BRU.02205A	205 L	1	2
BRU.02999A	1000 L	1	0
BRU.P02000A	bulk	1	0

Beschrijving

Deze universele minerale multigrade olie is geschikt voor dieselmotoren uitgevoerd met natuurlijke aanzuiging of turbogeladen alsmede voor de meeste normaal belaste benzinemotoren.
Uitermate geschikt voor het gebruik in een warm klimaat.

Specificaties

ACEA E3, A3-10/B3-10, B4-08
Allison C4
API SJ/CG-4
Mack EO-L
MAN M 3275
MB-Approval 228.3 / 229.1
MTU Type 2
Volvo VDS-2

Standaardanalyses

SAE	20W-50	
Dichtheid bij 15°C	0,896	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	170	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	19,2	mm ² /s
Viscositeitsindex	129	
Dynamische viscositeit bij -15°C	8200	mPa·s

Vlampunt COC	235	°C
Stolpunt	-24	°C
Total Base nummer	8,7	mgKOH/g
Sulfaatas	1,33	mass%