



| Art. nr.     | Volume | Items per unit | Items per pallet |
|--------------|--------|----------------|------------------|
| BRU.04020AC  | 20 L   | 1              | 30               |
| BRU.04060AC  | 60 L   | 1              | 12               |
| BRU.04205AC  | 205 L  | 1              | 2                |
| BRU.04999AC  | 1000 L | 1              | 0                |
| BRU.P04000AC | bulk   | 1              | 0                |

#### Beschrijving

Deze Extra High Performance Diesel motorolie (ACEA E9) is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de moderne, High Output, Low Emission motoren van bedrijfswagens volgens Euro-4- en Euro-5-emissienormen en geeft ook uitstekende bescherming aan oudere dieselmotoren. Belangrijk: Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

#### Specificaties

ACEA E9-08/E7-04  
API CJ-4/CI-4+/CI-4/SM/CF  
Caterpillar ECF-2 / ECF-3  
Cummins CES 20081  
Global DHD-1  
JASO DH-1 / DH-2  
Mack EO-O  
MAN M 3275  
MB-Approval 228.31  
MTU Type 2  
Renault RLD-3  
Volvo VDS-4 / VDS-3

#### Standaardanalyses

|                                    |       |                    |
|------------------------------------|-------|--------------------|
| Dichtheid bij 15°C                 | 0,870 | kg/l               |
| Kinematische viscositeit bij 40°C  | 113.0 | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | 13.8  | mm <sup>2</sup> /s |

|                                  |      |         |
|----------------------------------|------|---------|
| Viscositeitsindex                | 139  |         |
| Dynamische viscositeit bij -20°C | 6400 | mPa·s   |
| Vlampunt COC                     | 225  | °C      |
| Stolpunt                         | -36  | °C      |
| Total Base nummer                | 8.0  | mgKOH/g |
| Sulfaatas                        | 1.0  | mass%   |