



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
BRU.04001E	1 L	6	450
BRU.04005E	5 L	4	112
BRU.04020E	20 L	1	30
BRU.04060E	60 L	1	12
BRU.04205E	205 L	1	2
BRU.04999E	1000 L	1	0
BRU.P04000E	bulk	1	0

Beschrijving

Deze unieke semi synthetische brandstofbesparende motorolie is speciaal ontwikkeld voor o.a. alle Ford- en Mazda-personenauto's tot bouwjaar 2008. Deze motorolie biedt optimale bescherming voor benzine-, LPG- en dieselmotoren waar de ACEA A1/B1-specificatie is vereist.

Specificaties

ACEA A1/B1
API SL/CF
Ford WSS-M2C-912A / 913A / 913B
ILSAC GF-3

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,852	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	56.0	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	10.0	mm ² /s
Viscositeitsindex	167	
Dynamische viscositeit bij -30°C	4750	mPa·s
Vlampunt COC	230	°C
Stolpunt	-39	°C
Total Base nummer	10.4	mgKOH/g
High Temperature / High Share	3.0	mPa·s