



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
BRU.05020AEF	20 L	1	30
BRU.05060AEF	60 L	1	12
BRU.05205AEF	205 L	1	2
BRU.05999AEF	1000 L	1	0
BRU.P05000AE	bulk	1	0

F

Beschrijving

Deze brandstofbesparende motorolie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren van lichte en zware bedrijfswagens die opereren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Deze motorolie is zeer geschikt voor gebruik in Euro-3-, Euro-4- en Euro-5-motoren in combinatie met laag zwavelige dieselbrandstoffen. Ook is deze olie ontwikkeld om zeer lange verversingsintervallen (80.000 -120.000 km) mogelijk te maken met in achtname van de gebruiksvoorschriften. Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

Specificaties

ACEA E7-08/E4-08
API CI-4
Caterpillar ECF-2
Deutz DQC IV-05
Mack EO-M Plus
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
MTU Type 3
Renault RLD-2 / RXD
Scania LDF
Volvo VDS-3

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C

0,860

kg/l

Kinematische viscositeit bij 40°C	72.4	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	12.0	mm ² /s
Viscositeitsindex	162	
Dynamische viscositeit bij -30°C	5450	mPa·s
Vlampunt COC	220	°C
Stolpunt	-45	°C
Total Base nummer	15.9	mgKOH/g
Sulfaatas	1.9	mass%