



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
BRU.05001GM	1 L	6	450
BRU.05005GM	5 L	4	112
BRU.05020GM	20 L	1	30
BRU.05060GM	60 L	1	12
BRU.05205GM	205 L	1	2
BRU.05999GM	1000 L	1	0
BRU.P05000G	bulk	1	0

M

Beschrijving

Deze premium synthetische Long-life brandstofbesparende motorolie is speciaal ontwikkeld voor de GM/Opel benzine- en dieselmotoren met flexibele onderhoudssystemen volgens GM-LLA-025- en LL-B-025-specificaties van modeljaar 2000 tot 2009.

Specificaties

ACEA A3/B4
API SL/CF
Opel GM-LLA-025 / GM-LL-B-025

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,855	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	69.0	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	11.7	mm ² /s
Viscositeitsindex	166	
Dynamische viscositeit bij -30°C	5910	mPa·s
Vlampunt COC	232	°C
Stolpunt	-39	°C
Total Base nummer	10.5	mgKOH/g
Sulfaat	1.35	mass%
Noack verdampingverlies	11.3	mass%