



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
BRU.33001	1 L	6	450
BRU.33005	5 L	4	112
BRU.33020	20 L	1	30
BRU.33060	60 L	1	12
BRU.33205	205 L	1	2
BRU.33999	1000 L	1	0

Beschrijving

Deze hydraulische olie HVI 15 is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties die onder hoge druk en groot temperatuurbereik moeten werken. Ook is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering. Belangrijk: Deze olie mag niet worden gebruikt in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

Specificaties

AFNOR NFE 48-603 HV
Cincinnati P-70
Denison HF-1
DIN 51 524 HVLP
Hitachi
ISO 6743-4 HV
Poclairn
Vickers M-2950 / 1-286-S

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,857	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	15.8	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	4.1	mm ² /s
Viscositeitsindex	172	
Vlampunt COC	162	°C

Stolpunt
Total Acid nummer

-45
0.24

°C
mgKOH/g