



### Beschrijving

Deze HVI 22 hydraulische olie is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en vaste installaties die onder hoge druk en een groot temperatuurbereik moeten werken. Tevens is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering. Belangrijk: Deze olie mag niet worden gebruikt in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

### Voldoet aan de specificaties van

AFNOR NFE 48-603 HV  
Cincinnati P-70  
Denison HF-1  
DIN 51524/HVLP  
Hitachi  
ISO 6743-4 HV  
Poclain  
Vickers 1-286-S / M-2950

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
BRU.33001A	1 L	12	450
BRU.33005A	5 L	4	112
BRU.33020A	20 L	1	30
BRU.33060A	60 L	1	6
BRU.33205A	205 L	1	2
BRU.33999A	1000 L	1	1

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Dichtheid bij 15°C	0,865	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	21.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	5	mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	168	
Vlampunt COC	186	°C
Stolpunt	-40	°C
Total Acid nummer	0.24	mgKOH/g