



**Beschrijving**

Deze minerale industriële tandwielkastenolie 460 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in gesloten tandwielkasten, uitgerust met rechte-, spiraal-, conische - en wormtandwielen.

**Voldoet aan de specificaties van**

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 part 3 CLP

**Verpakkingseenheden**

| ART. NR.   | VOLUME | ITEMS PER UNIT | ITEMS PER PALLET |
|------------|--------|----------------|------------------|
| BRU.39020G | 20 L   | 1              | 30               |
| BRU.39060G | 60 L   | 1              | 6                |
| BRU.39205G | 205 L  | 1              | 2                |

**Standaardanalyses**

| TEST                               | WAARDE |                    |
|------------------------------------|--------|--------------------|
| Dichtheid bij 15°C                 | 0,905  | kg/l               |
| Kinematische viscositeit bij 40°C  | 434    | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | 27.6   | mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeitsindex                  | 88     |                    |
| Vlampunt COC                       | 260    | °C                 |
| Stolpunt                           | -18    | °C                 |
| Total Acid nummer                  | 0.38   | mgKOH/g            |
| FZG A/16,6/140                     | 12     | level              |