



Beschrijving

Deze silicaatvrije MPG (Mono Propylene Glycol) antifreeze biedt een uitstekende vorstbescherming voor aluminium- en metaallegeringen. Het niet giftige, milieuvriendelijke product wordt o.a. gebruikt in boten en campers tegen bevriezing motoren (inboard), drinkwatersystemen en toiletten. Door het milieuvriendelijke karakter kan het veilig worden geloosd. De MPG kan ook worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Deze antivries dient voor het gebruik nog te worden verdund met water in de aanbevolen hoeveelheid.

Voldoet aan de specificaties van

VW TL 52 176

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
BRU.88020A	20 L	1	30
BRU.88060A	60 L	1	6
BRU.88205A	205 L	1	2

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Dichtheid bij 20°C	1,042	kg/l
Kleur	Fluorescerend oranje / rood	
1 Antifreeze + 1 water	-36	°C
1/3 Antifreeze + 2/3 water	-16	°C
Kookpunt	165	°C
Water	4	mass%
Koper corrosie test, reserve alkaliniteit	6.3	