



CETO CLEAN ( CETO PRO )

## Ceto Ontvetter

### **Algemene informatie**

Ceto Ontvetter is een ontvetter op waterbasis, voor het verkrijgen van een goede hechting, egale droging van de lak en het voorkomen van siliconenkraters. Ceto Ontvetter is speciaal ontwikkeld voor het ontvetten van laklagen of materialen, voordat gespoten wordt met watergedragen lakken. Ceto ontvetter heeft een laag VOS gehalte.

Na een goede reiniging is het schuren eenvoudiger. Vet en was zijn de grootste vijanden van lak. Zij belemmeren de hechting en/of verstoren het vloeigedrag van de lak (kraters).

Daarom dient men, alvorens te schuren en te lakken, het oppervlak grondig schoon te maken. Niet alleen bij metalen maar zeker ook bij kunststof producten. Bij de productie van kunststof worden scheidingsmiddelen gebruikt die ervoor zorgen dat de producten eenvoudig uit de matrijzen te halen zijn. Een scheidingsmiddel bestaat uit siliconen en wassen die hardnekkiger aan kunststof kleven dan vet aan metaal. Een kunststof oppervlak dient daarom nog grondiger en zorgvuldiger gereinigd te worden.

### **Geschikt voor**

Branche Autoschadeherstelsector, apparatuur/ machinebouw, loonspuitrijen.

Materialen Alle soorten staal, aluminium, diverse soorten kunststof en volledig uitgeharde 2K laklagen

### **Chemische basis**

Mengsel van water, glycolen, alkalische stoffen en oppervlak actieve stoffen

### **Fysische gegevens**

Kleur transparant

Dichtheid 1.00 kg/ltr

V.O.S. 110 g/ltr

Vlampunt > 61 °C

pH 10-11



### **Verwerkingsmethode**

De ontvetter (onverdund) rijkelijk op een zachte niet pluizende doek gieten en hiermee het te reinigen oppervlak schoonpoetsen. Of het te reinigen oppervlak besprenkelen met de verdunner en vervolgens met een doek uitwrijven. Het oppervlak goed droogwrijven na het ontvetten.

**Let op:** Kunststofproducten moet vaker en zorgvuldiger gereinigd worden. Onvoldoende reiniging leidt tot afspringen van de lak.

Houdbaarheid Max. 1 jaar bij gesloten verpakking  
Vorstvrij opslaan

*WAARSCHUWING Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. De spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Zeer licht ontvlambaar.*