



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
BRU.05001D	1 L	6	450
BRU.05005D	5 L	4	112
BRU.05020D	20 L	1	30
BRU.05060D	60 L	1	12
BRU.05205D	205 L	1	2
BRU.P05000D	bulk	1	0

#### Beschrijving

Deze premium synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor o.a. Audi- en VW- dieselmotoren met pompinjectieverstuivers tot modeljaar 2002 volgens de VW 505.01-specificatie. Deze motorolie is uitstekend toepasbaar voor indirect ingespoten dieselmotoren.

#### Specificaties

ACEA B3/A3, B4/A3  
API CF/SM  
BMW LL-98  
MB-Approval 229.3  
Opel GM-LL-B-025  
VW 502.00 / 505.00  
VW 505.01

#### Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,851	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	85.0	mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	14.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	175	
Dynamische viscositeit bij -30°C	6300	mPa·s
Vlampunt COC	220	°C
Stolpunt	-42	°C
Total Base nummer	10.	mgKOH/g
Sulfaatas	1.1	mass%

High Temperature / High Share  
Noack verdampingverlies

3.63  
11.0

mPa·s  
mass%