



Beschrijving

Deze hydraulische olie HVI 32 is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties die onder hoge druk en groot temperatuurbereik moeten werken. Ook is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering. Belangrijk: Deze olie mag niet worden gebruikt in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

Voldoet aan de specificaties van

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinatti Milacron P-68
Denison HF-2
DIN 51524 part 3 HVLP
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
BRU.32001	1 L	12	450
BRU.32005	5 L	4	112
BRU.32020	20 L	1	30
BRU.32060	60 L	1	6
BRU.32205	205 L	1	2
BRU.32999	1000 L	1	1

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Dichtheid bij 15°C	0,872	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	32.7	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	6.3	mm ² /s
Viscositeitsindex	147	
Vlampunt COC	204	°C
Stolpunt	-40	°C
Total Acid nummer	0.24	mgKOH/g