



Beschrijving

Deze hydraulische olie HLP 10 is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen en voor vaste installaties die onder hoge druk en groot temperatuurbereik moeten werken. Ook is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering.

Voldoet aan de specificaties van

AFNOR NF R 15-601
Cincinatti Milacron P-68 / P-69 / P-70
DIN 51524/Part 2/HLP
Denison HF-0 / HF-2
ISO 11158 / HM
VDMA 24318
Vickers 1-286-S / M-2950

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
BRU.33020C	20 L	1	30
BRU.33060C	60 L	1	6
BRU.33205C	205 L	1	2
BRU.33999C	1000 L	1	1

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Dichtheid	0,843	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	10,3	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	2,7	mm ² /s
Viscositeitsindex	98	
Vlampunt COC	154	°C
Stolpunt	-33	°C