



Beschrijving

Deze HVI 22 hydraulische olie is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en vaste installaties die onder hoge druk en een groot temperatuurbereik moeten werken. Tevens is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering. Belangrijk: Deze olie mag niet worden gebruikt in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

Voldoet aan de specificaties van

AFNOR NF E 48-603 HV
Cincinnati P-70
DIN 51524 HVLP
Denison HF-1
Hitachi
ISO 6743-4 HV
Poclain
Vickers 1-286-S / M-2950

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
BRU.3001ABG	1 L	12	450
BRU.3005ABG	5 L	4	112
BRU.3020ABG	20 L	1	30
BRU.3060ABG	60 L	1	6
BRU.3205ABG	205 L	1	2
BRU.3999ABG	1000 L	1	1

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Dichtheid bij 15°C	0,865	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	21.6	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	5	mm ² /s
Viscositeitsindex	168	
Vlampunt COC	186	°C
Stolpunt	-40	°C
Total Acid nummer	0.24	mgKOH/g