



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
BRU.55001	1 L	6	450
BRU.55020	20 L	1	30
BRU.55060	60 L	1	12
BRU.55205	205 L	1	2
BRU.55999	1000 L	1	0

Beschrijving

De MPM 4-stroke motorcycle oil is een volledig synthetische motorolie op basis van synthetische esters voor lucht- of watergekoelde 4-takt wedstrijd motoren welke moeten presteren bij zeer hoge toerentallen onder zware belasting. De uitzonderlijke anti-slijtage en wrijvings verminderende additieven in combinatie met het smerend vermogen verlaagt het olie verbruik, verhoogt de prestaties en verlengt de levensduur van de motor.

Ondanks dat deze motorolie speciaal ontwikkeld is voor de weg- en wedstrijd motoren is de olie ook geschikt voor de minder zwaar belaste motoren in het stadsverkeer.

Volledig geschikt voor smering van versnellingsbakken met of zonder een natte plaatkoppeling.

Specificaties

API SL
JASO MA / MA2

Standaardanalyses

SAE	15W-50	
Dichtheid bij 15°C	0,854	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	124	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	18	mm ² /s
Viscositeitsindex	162	

Vlampunt COC	260	°C
Stolpunt	-36	°C
Total Base nummer	6,6	mgKOH/g