



Notus 32 Nevelsmeringsolie

Document versie: 12 december 2014

Beschrijving

De Notus 32 Nevelsmeringsolie is een specifieke olie voor smering van perslucht aangedreven werktuigen. De speciale additieven welke zijn toegevoegd zorgen voor een goede bescherming tegen corrosie van ferro- en non-ferro metalen. Deze olie voorkomt afzettingen in pneumatische systemen, tast geen rubberen/ of kunststofonderdelen aan en heeft uitstekende vernevelingseigenschappen.

Notus 32 Nevelsmeringsolie wordt gebruikt als nevelsmering voor pneumatisch aangedreven systemen zoals moersleutels, luchthamers en beitels, regelventiel van compressoren, sloophamers, boormachines en heiblokken.

Specificaties

ISO 6743/11P

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,873	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	33,30	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	5,90	mm ² /s
Viscositeitsindex	122	
Vlampunt COC	198	°C
Stolpunt	-33	°C

* De in deze brochure verstrekte informatie is naar ons beste weten juist en volledig maar echter de omstandigheden waaronder onze producten worden gebruikt niet door ons beïnvloed noch gecontroleerd kunnen worden, zullen door ons geen aanspraken voor ontstane schade worden geaccepteerd, evenmin garanderen wij een waarborg voor schending van patentrechten. *