



Synth

Document versie: 5 november 2018

Beschrijving

Deze premium synthetische SAE 75W-80 transmissie-olie wordt speciaal aanbevolen voor bedrijfswagens, vrachtwagens en bussen voorzien van, met name, ZF handgeschakelde- of semi-automatische versnellingsbakken (AS-Tronic) al dan niet voorzien van een retarder. Dit hoogwaardige product biedt een zeer goede slijtagebescherming en lage wrijvingsweerstand wat als voordelen heeft, zeer goede schakeleigenschappen bij koude motor en brandstofbesparing. Deze transmissie olie is geschikt voor verlengde verversingsintervallen tot 540.000km en wordt aanbevolen voor merken zoals DAF, Iveco Eurotronic, MAN TipMatic, Mercedes-Benz, Renault, Volvo I-shift, etc.

Voldoet aan de specificaties van

API GL-4
MAN 341 type Z-5
MB-Approval 235.28
Voith Class B
Volvo 97307
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
BRU.18020ECO	20 L	1	30
BRU.18060ECO	60 L	1	6
BRU.18205ECO	205 L	1	2

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
SAE	75W-80	
Dichtheid bij 15°C	858	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	54	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	9.35	mm ² /s
Viscositeitsindex	157	
Dynamische viscositeit bij -15°C	42400	mPa·s
Vlampunt COC	240	°C
Stolpunt	-42	°C