



Beschrijving

Deze premium synthetischeSAE75W-90 TDL transmissieolie is een universeel toepasbare synthetische transmissieolie voor de totale aandrijflijn en is speciaal ontwikkeld voor vele typen transmissies, eindaandrijvingen en tussenbakken in personenauto's en zwaar belaste bedrijfswagens.

Voldoet aan de specificaties van

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
 Arvin Meritor 0-76-N
 DAF GL-5 MIL-PRF-2105E
 IVECO MIL-PRF-2105E
 Mack GO-J
 MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2 / 342 Type M3
 MB-Approval 235.8
 Renault B0032/3 Annex 3
 SAE J 2360
 Scania STO 1:0
 Volvo 97312
 VW G 052 145 / 052 911
 ZF TE-ML 05B / 07A / 08 / 12B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
BRU.18001G	1 L	12	450
BRU.18020G	20 L	1	30
BRU.18060G	60 L	1	6
BRU.18205G	205 L	1	2
BRU.18999G	1000 L	1	1

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Dichtheid bij 15°C	0,868	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	78.1	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	15.2	mm ² /s
Viscositeitsindex	207	
Vlampunt COC	165	°C
Stolpunt	-48	°C
Brookfield viscositeit bij -40°C	90000	mPa·s