



# TALOS Super TD 10W-40

Document versie: 14 februari 2014

## Beschrijving

Deze hoogwaardige semi synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren van bedrijfswagens. Bovendien is deze motorolie geformuleerd om lange vervangingstermijnen mogelijk te maken en om zogenaamde 'borepolishing' te voorkomen.

## Verpakkingen

Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
BRU.04020A	20 L	1	30
BRU.04060A	60 L	1	12
BRU.04205A	205 L	1	2
BRU.04999A	1000 L	1	0
BRU.P04000A	bulk	1	0

## Specificaties

ACEA E7-04/E5-02/B3/B4  
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4  
Cummins CES 20076 / 77 / 78  
Global DHD-1  
Mack EO-N Premium Plus / EO-M Plus  
MAN M 3275  
MB-Approval 228.3  
MTU Type 2  
Renault RLD-2 / RLD  
Volvo VDS-2 / VDS-3



## Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,872 kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	86.0 mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	13.1 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	153
Dynamische viscositeit bij -25°C	5900 mPa·s
Vlampunt COC	243 °C
Stolpunt	-42 °C
Total Base nummer	16.1 mgKOH/g
Sulfaatas	1.9 mass%

\* De in deze brochure verstrekte informatie is naar ons beste weten juist en volledig maar echter de omstandigheden waaronder onze producten worden gebruikt niet door ons beïnvloed noch gecontroleerd kunnen worden, zullen door ons geen aanspraken voor ontstane schade worden geaccepteerd, evenmin garanderen wij een waarborg voor schending van patentrechten. \*