



## Talos Super TD 15W-40

Document versie: 3 mei 2014

### Beschrijving

Deze hoogwaardige minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste dieselmotoren met en zonder turbolading. Bovendien is deze motorolie geformuleerd om verlengde verversingsintervallen mogelijk te maken en om zogenaamde 'bore polishing' te voorkomen.

### Specificaties

ACEA E7/E5/E3/A3/B4  
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL  
Caterpillar ECF-1-a  
Cummins CES 20076 / 77 / 78  
Detroit Diesel 93K215  
Deutz DQC III-05  
JASO DHD-1  
Mack EO-M Plus  
Mack EO-N Premium Plus  
MAN M 3275  
MB-Approval 228.3 / 229.1  
MTU Type 2  
Renault RLD-2 / RLD  
Volvo VDS-2 / VDS-3

### Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,888	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	100.0	mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	14.0	mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	135	
Dynamische viscositeit bij -20°C	6500	mPa·s
Vlampunt COC	220	°C
Stolpunt	-36	°C
Total Base nummer	10.7	mgKOH/g
Sulfaatas	1.34	mass%

\* De in deze brochure verstrekte informatie is naar ons beste weten juist en volledig maar echter de omstandigheden waaronder onze producten worden gebruikt niet door ons beïnvloed noch gecontroleerd kunnen worden, zullen door ons geen aanspraken voor ontstane schade worden geaccepteerd, evenmin garanderen wij een waarborg voor schending van patentrechten. \*