



**Beschrijving**

Deze extra high performance diesel motorolie (ACEA E9) is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de moderne, high output, low emission motoren van bedrijf- en vrachtwagens volgens Euro 4-, Euro 5- en Euro 6-emissienormen en geeft ook uitstekende bescherming aan oudere dieselmotoren.

**Voldoet aan de specificaties van**

ACEA E7 / E9  
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / SN  
Caterpillar ECF-2 / ECF-3  
Cummins CES 20081  
Deutz DQC III-10 LA  
Mack EO-O Premium Plus  
MAN M 3575  
MB-Approval 228.31  
MTU Type 2.1  
Renault RLD-3  
Volvo VDS-3 / VDS-4

**Verpakkingseenheden**

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
BRU.04020AB	20 L	1	30
BRU.04060AB	60 L	1	6
BRU.04205AB	205 L	1	2
BRU.04999AB	1000 L	1	1

**Standaardanalyses**

TEST	WAARDE	
Dichtheid bij 15°C	0,868	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	83.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	12.2	mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	141	
Dynamische viscositeit bij -25°C	6560	mPa·s
Vlampunt COC	231	°C
Stolpunt	-33	°C
Total Base nummer	8.9	mgKOH/g
Sulfaatas	0.99	mass%