



## Beschrijving

Bruinsma Olie Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus is een volledig synthetische motorolie en voldoet aan de hoge prestatie eisen, gesteld door motoren fabrikanten van o.a. zware vrachtwagens, industrie- en scheepvaart motoren. Deze hoogwaardige motorolie is speciaal ontwikkeld voor diesel motoren die moeten voldoen aan de Euro 5 en Euro 6 norm en geschikt voor verlengde verversingsintervallen. Aanbevolen voor gebruik in vrachtwagens met een uitlaatgas-nabehandelingssysteem zoals bijvoorbeeld DPF, EGR, SCR en uitermate geschikt voor diesel met een laag zwavel gehalte van maximaal 50ppm. Deze olie kan tevens gebruikt worden voor Euro 2-, Euro 3-, Euro 4- en voor diverse CNG motoren.

## Voldoet aan de specificaties van

ACEA E4 / E6 / E7 / E9  
API CJ-4  
Caterpillar ECF-3  
Cummins CES 20081  
DAF Extended drain  
Detroit Diesel 93K218  
Deutz DQC IV-10 LA  
JASO DH-1 / DH-2  
Mack EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus  
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3575  
MB-Approval 228.51  
MTU Type 2.1 / Type 3.1  
Renault RLD-2 / RLD-3  
Voith Retarder Oil class B  
Volvo VDS-3 / VDS-4

## Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
BRU.P05000AD	0 L	1	1
BRU.05020AD	20 L	1	30
BRU.05060AD	60 L	1	6
BRU.05205AD	205 L	1	2

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
SAE	10W-40	
Dichtheid bij 15°C	0.864	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	88.2	mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	13.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	157	
Stolpunt	-33	°C
Total Base nummer	12.8	mgKOH/g
CCS bij -25°C		mPa·s