



Beschrijving

Deze motorolie (ACEA E6) is speciaal ontwikkeld voor alle Euro 4, Euro 5 en bepaalde Euro 6 dieselmotoren van bedrijf- en vrachtwagens die zijn uitgerust met een DPF-filter en gebruik maken van laag zwavelige (<50 ppm) dieselbrandstof en opereren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Deze motorolie is geschikt voor verlengde verversingsintervallen (80.000 – 120.000 km) met in achtneming van de gebruiksvorschriften. Deze motorolie is tevens geschikt voor toepassing in zogenaamde EGR-motoren met of zonder deeltjes filter. Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA E6 / E7
API CI-4
Cummins CES 20076 / CES 20077
DAF
Deutz DQC III-10 LA
JASO DH-2
Mack EO-N
MAN M 3271-1 / M 3477
MB-Approval 226.9 / 228.51
MTU Type 3.1
Renault RLD-2 / RXD
Volvo RGD / VDS-3

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
BRU.05005AB	5 L	4	112
BRU.05020AB	20 L	1	30
BRU.05060AB	60 L	1	6
BRU.05205AB	205 L	1	2
BRU.05999AB	1000 L	1	1

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Dichtheid bij 15°C	0,868	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	86.9	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	13.3	mm ² /s
Viscositeitsindex	156	
Dynamische viscositeit bij -25°C	6100	mPa·s
Vlampunt COC	230	°C
Stolpunt	-39	°C
Total Base nummer	12.5	mgKOH/g
Sulfaat	1.0	mass%
Noack verdampingverlies	10.5	mass%